


S1	Ściana fundamentowa	[cm]
	Płytki klinierowe na kleju	2,0
	Polystyren ekstrudowany	6,0
	Izol. p. wodna pionowa	-
	Mur z b. betonowych	24,0
	Izol. p. wodna pionowa	-

S2	Ściana konst.zew.	[cm]
	Tynk cienk. systemowy	0,5
	Styropian	12,0
	Mur z bet. komórkowego	24,0
	Tynk cem. - wapienny	1,5

S3	Ściana konst.wew.	[cm]
	Tynk cem. - wapienny	1,5
	Mur z bet. komórkowego	24,0
	Tynk cem. - wapienny	1,5

S4	Ściana działowa	[cm]
	Tynk cem. - wapienny	1,5
	Mur z bet. komórkowego	8,0
	Tynk cem. - wapienny	1,5

D1	Dach	[cm]
	Dachówka cement.	-
	Łaty	6x4
	Kontrłaty	6x4
	Folia paroprzepus.	-
	Wełna mineralna	20,0
	Folia paroszczelna	-
	Sufit z płyt GK na ruszcie słowym	6,0



P1	Posadzka pom. "suche"	[cm]
	Parkiet lub pł. ceram.	2,0
	Wylewka cementowa	4,0
	Styropian	4,0
	Papa termozgrzew.	-
	Beton B-15	15,0
	Podsyp. piask.	15,0
	Ziemia ubita	-

P2	Posadzka pom. "mokre"	[cm]
	Płytki ceramiczne	2,0
	Wylewka cementowa	4,0
	Izolacja p.wodna	-
	Styropian	4,0
	Papa termozgrzew.	-
	Beton B-15	15,0
	Podsyp. piask.	15,0
	Ziemia ubita	-

P3	Posadzka w garażu	[cm]
	Płytki ceram.	2,0
	Wylewka cem. zbroj. siatką z drutu stalow.	4,0
	Folia budowlana	-
	Styropian	4,0
	Papa termozgrzew.	-
	Beton B-15	15,0
	Podsyp. piask.	15,0
	Ziemia ubita	-

P4	Strop pom. "suche"	[cm]
	Parkiet lub pł. ceram.	2,0
	Wylewka cementowa	4,0
	Styropian	4,0
	Folia budowlana	-
	Strop gęstożebrowy	24,0
	Tynk cem. - wapienny	1,0

P5	Strop pom. "mokre"	[cm]
	Płytki. ceram.	2,0
	Wylewka cementowa	4,0
	Izolacja p. wodna	-
	Styropian	4,0
	Folia budowlana	-
	Strop gęstożebrowy	24,0
	Tynk cem. - wapienny	1,0